

Order No.: terbit1188

10,4" TFT LCD Video Monitor

Gehäuse Edelstahl V2A (1.401 K240)

Kundenspezifisch angepasst mit Harting HAN Anschlüsse IP67

Eingangsspannung: 90V/AC bis 264 V/AC (Harting HAN 3 A)

Video Kamera Anschluss: Harting HAN 4 A



terbit1187

ZOSI 1080P HD Überwachungskamera
Steckerumbau auf Harting HAN IP67
Bullet Kamera Wasserfest, Nachtsicht
Stromversorgung: 12VDC / 500mA
Videoausgang: 1.0Vp-p/75ohm BNC

Bildsensor: 1/2.7" Farb CMOS mit IR-Cut
Auflösung: 1920x1080, Linse: 3,6mm
Videoausgang: HD-TVI/AHD/TVI/CVI/CVBS (Der Standardmodus ist 1080P TVI.)
Anzahl der IR-LEDs: 24, IR Beleuchtung: bis zu 60ft(20m)
Schutzklasse: IP66
Betriebsumgebung: -20°C ~ 55°C, Luftfeuchtigkeit 10% ~ 90%



terbit3680

Kundenspezifische Video Kabel mit
Betriebsspannung Leitung
CCTV HD Multikabel 2X0.75 SW
A Seite
Buchse 4pol+PE (Harting HAN 4A-F)

B Seite
Stift 4pol+PE (Harting HAN 4A-M)

Länge:14m